

HiSpot Leuchtsäule mit Bluetooth- und WLAN-Sender

HiSpot: Plug & Play. Sender startet automatisch 3 Minuten nach Stromanschaltung.

Bluetooth: Bietet allen an- und ‚sichtbar‘ geschalteten Endgeräten, die über das Bluetooth-Obex-Protokoll verfügen, in 10-30 Metern Umkreis Inhalte (Dateien) zum Empfang an. Der Empfang muss vom Nutzer bestätigt werden. Bei Ignorieren oder Abweisen der Abfrage erfolgt keine Dateiübertragung. Endgeräten, die eine PIN-Abfrage verlangen, wird eine PIN automatisch bereitgestellt (meist 0000 oder 1234). *Hinweis:* Das iPhone kann keine Dateien per Bluetooth empfangen.

WLAN: WLAN-fähige Endgeräte verbinden sich per WLAN mit dem Hiwave-WLAN-Hotspot. Der Name des Hotspots ist konfigurierbar. Die Nutzer landen automatisch auf der individuell für den Kunden erstellten lokalen Hotspot-Homepage des Kunden.

Breite 63 cm

Höhe
170 cm



- Gestaltungsbeispiel -

Plakat-Maße: Höhe 136,5 cm, Breite 59,4 cm. Datenanlieferung als TIF, PSD oder PDF